



KÄYTTÖ

Korisuodattimia käytetään kiinteiden epäpuhtauksien, kuten hiekan, soran tai muiden hiukkasten, poistamiseen prosessiaineesta ja näin esimerkiksi herkkiä venttiilejä tai koneita vaurioilta suojaamiseksi.

Käyttöolosuhteet

Laipat:	DIN EN 1092-1
Paine:	Kotelo paineasteen mukaisesti. Erotuspaine enintään 2 bar (tai suunnittelun mukaan)
Korkeammat paineet pyynnöstä	

Materiaalit

Kotelo	P265GH 1.4571
Tiiviste	C4400 (280°C) Grafiitti (280°C) PTFE (200°C) NBR (80°C) Viton (200°C)
Seula	Suunnittelun mukaan
Erikoismateriaalit pyydettäessä	

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
L	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980	1100	1250	1450
H	150	170	180	200	220	280	335	370	415	470	520	535	720
H1	240	300	335	380	475	545	565	695	815	910	900	1220	1485

Korkeusmitat ilman tukijalkoja!

KORKEAMMAT KÄYTTÖPAINEET

Joissakin yksittäistapauksissa ilmoitettuja käyttö- tai erotuspaineita korkeammat arvot voivat olla mahdollisia. Ota tarvittaessa yhteyttä meihin.

TUOTEKOODI

Esimerkki koodin rakenteen selventämiseksi

11 - TSF - 100 - 1 - 000

RYHMÄ	TYYPPI	DN	PN	KOTELO	TIIVISTE	VAIHTOEHDOT
11	TSF	50	1: 2,5	1: P265GH	1: PTFE	Määritellään tarpeen mukaan
		65	2: 6	2: 1.4571	4: C4400	
		80	3: 10		7: Grafiitti	
		100	4: 16		8: Erikois	
		125	5: 25			
		150	6: 40			
		200				
		250				
		300				
		350				
		400				
		500				
		600				

ESIMERKKI

11-TSF-100-16-1-000

vastaa

tuotekoodia:

ACI Korisuodatin

DN100

PN 16

Tiiviste PTFE

Vakiomalli

ACI Industriearmaturen GmbH

✉ info@aci24.com

☎ +49 (0) 2461 91634 00

🌐 www.aci24.com

📠 +49 (0) 2461 91634 44

📍 Königskamp 19 · 52428 Jülich · Saksa